



Texto de prescripción

Depuradora One2clean 1-3 HE

Suministro y puesta en obra de depuradora de oxidación total por SBR marca Graf modelo One2clean 1-3 HE de 2.700L de capacidad total y con capacidad de tratamiento de 450L/día. Incluye depósito Carat RS 2.700L fabricado en inyección de PEAD, cúpula de conexiones, cubierta transitable peatonal, sistema de depuración One2clean 1-3 HE, cuadro de control electrónico y compresor de aire silencioso. Incluso toma de muestras integrada, 10m de mangueras de aire para conexión depuradora-cuadro de control, conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE, PIA y conforme a normativa UNE EN 12566-3.



Texto de prescripción

Depuradora One2clean 4-5 HE

Suministro y puesta en obra de depuradora de oxidación total por SBR marca Graf modelo One2clean 4-5 HE de 3.750L de capacidad total y con capacidad de tratamiento de 750L/día. Incluye depósito Carat RS 3.750L fabricado en inyección de PEAD, cúpula de conexiones, cubierta transitable peatonal, sistema de depuración One2clean 4-5 HE, cuadro de control electrónico y compresor de aire silencioso. Incluso toma de muestras integrada, 10m de mangueras de aire para conexión depuradora-cuadro de control, conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE, PIA y conforme a normativa UNE EN 12566-3.



Texto de prescripción

Depuradora One2clean 6-7 HE

Suministro y puesta en obra de depuradora de oxidación total por SBR marca Graf modelo One2clean 6-7 HE de 4.800L de capacidad total y con capacidad de tratamiento de 1.050L/día. Incluye depósito Carat RS 4.800L fabricado en inyección de PEAD, cúpula de conexiones, cubierta transitable peatonal, sistema de depuración One2clean 6-7 HE, cuadro de control electrónico y compresor de aire silencioso. Incluso toma de muestras integrada, 10m de mangueras de aire para conexión depuradora-cuadro de control, conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE, PIA y conforme a normativa UNE EN 12566-3.



Texto de prescripción

Depuradora One2clean 8-10 HE

Suministro y puesta en obra de depuradora de oxidación total por SBR marca Graf modelo One2clean 8-10 HE de 6.500L de capacidad total y con capacidad de tratamiento de 1.350L/día. Incluye depósito Carat RS 6.500L fabricado en inyección de PEAD, cúpula de conexiones, cubierta transitable peatonal, sistema de depuración One2clean 8-10 HE, cuadro de control electrónico y compresor de aire silencioso. Incluso toma de muestras integrada, 10m de mangueras de aire para conexión depuradora-cuadro de control, conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE, PIA y conforme a normativa UNE EN 12566-3.



Texto de prescripción

Depuradora One2clean 11-14 HE

Suministro y puesta en obra de depuradora de oxidación total por SBR marca Graf modelo One2clean 11-14 HE de 9.600L de capacidad total y con capacidad de tratamiento de 2.100L/día. Incluye 2 depósitos Carat RS 4.800L fabricado en inyección de PEAD, cúpula de conexiones, cubierta transitable peatonal, sistema de depuración One2clean 11-14 HE, cuadro de control electrónico y compresor de aire silencioso. Incluso toma de muestras integrada, 10m de mangueras de aire para conexión depuradora-cuadro de control, conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE, PIA y conforme a normativa UNE EN 12566-3.



Texto de prescripción

Depuradora One2clean 15-18 HE

Suministro y puesta en obra de depuradora de oxidación total por SBR marca Graf modelo One2clean 15-18 HE de 13.000L de capacidad total y con capacidad de tratamiento de 2.700L/día. Incluye 2 depósitos Carat RS 6.500L fabricado en inyección de PEAD, cúpula de conexiones, cubierta transitable peatonal, sistema de depuración One2clean 15-18 HE, cuadro de control electrónico y compresor de aire silencioso. Incluso toma de muestras integrada, 10m de mangueras de aire para conexión depuradora-cuadro de control, conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE, PIA y conforme a normativa UNE EN 12566-3.