



Texto de prescripción

Depósito agua potable Platin 1.500L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad para agua potable marca Graf modelo Platin de 1.500L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 1.500L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica para agua potable transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE y de potabilidad. Medidas (L x A x h): 2.100mm x 1.250mm x 1.155-1.355mm. Peso: 86kg



Texto de prescripción

Depósito agua potable Platin 3.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad para agua potable marca Graf modelo Platin de 3.000L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 3.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica para agua potable transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE y de potabilidad. Medidas (L x A x h): 2.450mm x 2.100mm x 1.190-1.390mm. Peso: 176kg



Texto de prescripción

Depósito agua potable Platin 5.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad para agua potable marca Graf modelo Platin de 5.000L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 5.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica para agua potable transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE y de potabilidad. Medidas (L x A x h): 2.890mm x 2.300mm x 1.405-1.605mm. Peso: 246kg



Texto de prescripción

Depósito agua potable Platin 10.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad para agua potable marca Graf modelo Platin de 10.000L de capacidad. Incluye 2 depósitos Platin 5.000L fabricados en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y 2 cubiertas telescópicas para agua potable transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE y de potabilidad. Medidas (L x A x h): 2 x (2.890mm x 2.300mm x 1.405-1.605mm). Peso: 492kg